

ANEXO 1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ADJUDICACIÓN DIRECTA CON COTIZACIÓN DE TRES PROVEEDORES No. SAPAF/GTO/ADQ/AD/2017
«Adquisición de 18 Medidores de flujo de agua Tipo Electromagnético»

| PARTIDA | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD |
|-----------|---|--------|----------|
| Partida 1 | MEDIDOR ELECTROMAGNÉTICO DE 2" DE DIÁMETRO <ul style="list-style-type: none"> • NORMA DE BRIDA Y PRESIÓN NOMINAL: ANSI B16.5 CLASE 150. • REVESTIMIENTO DE EPDM Y ELECTRODOS HASTELLOY. • MATERIAL DE ELECTRODOS: HASTELLOY. • CON TRANMISOR UNIDO AL CUERPO CON DISPLAY. • CLASIFICACIÓN: IP68/NEMA 6P. • ALIMENTACIÓN: BATERÍA INTERNA INCORPORADA CON VIDA UTIL HASTA 10 AÑOS. • CON SALIDA A PULSOS | PZA. | 4 |
| Partida 2 | MEDIDOR ELECTROMAGNÉTICO DE 4" DE DIÁMETRO <ul style="list-style-type: none"> • NORMA DE BRIDA Y PRESIÓN NOMINAL: ANSI B16.5 CLASE 150. • REVESTIMIENTO DE EPDM Y ELECTRODOS HASTELLOY. • MATERIAL DE ELECTRODOS: HASTELLOY. • CON TRANMISOR UNIDO AL CUERPO CON DISPLAY. • CLASIFICACIÓN: IP68/NEMA 6P. • ALIMENTACIÓN: BATERÍA INTERNA INCORPORADA CON VIDA UTIL HASTA 10 AÑOS. • CON SALIDA A PULSOS | PZA. | 8 |
| Partida 3 | MEDIDOR ELECTROMAGNÉTICO DE 6" DE DIÁMETRO <ul style="list-style-type: none"> • NORMA DE BRIDA Y PRESIÓN NOMINAL: ANSI B16.5 CLASE 150. • REVESTIMIENTO DE EPDM Y ELECTRODOS HASTELLOY. • MATERIAL DE ELECTRODOS: HASTELLOY. • CON TRANMISOR UNIDO AL CUERPO CON DISPLAY. • CLASIFICACIÓN: IP68/NEMA 6P. • ALIMENTACIÓN: BATERÍA INTERNA INCORPORADA CON VIDA UTIL HASTA 10 AÑOS. • CON SALIDA A PULSOS | PZA. | 4 |
| Partida 4 | MEDIDOR ELECTROMAGNÉTICO DE 8" DE DIÁMETRO <ul style="list-style-type: none"> • NORMA DE BRIDA Y PRESIÓN NOMINAL: ANSI B16.5 CLASE 150. • REVESTIMIENTO DE EPDM Y ELECTRODOS HASTELLOY. • MATERIAL DE ELECTRODOS: HASTELLOY. • CON TRANMISOR UNIDO AL CUERPO CON DISPLAY. • CLASIFICACIÓN: IP68/NEMA 6P. • ALIMENTACIÓN: BATERÍA INTERNA INCORPORADA CON VIDA UTIL HASTA 10 AÑOS. • CON SALIDA A PULSOS | PZA. | 2 |